

UNIDAD SERVICIO EN TERRENO.
Dodge Ram 2500_Grua Maxilift 110



www.bertonati.cl



Descripción.

Vehículo de Servicio en terreno sobre Dodge Ram 2500.

Cuentan con amplios compartimientos y puertas de trabajo pesado. Grúa para vehículos liviano de 2.80 a 3.73 mts. Rotación en 330° con tornillo sin fin y distribuidor de 4 funciones.

CHASSIS

Modelo : RAM 2500 /DC
Combustible : Diésel Euro V.
Turbo : Si
Tracción : 4x4
Cilindrada : 6.700 c.c.
Potencia : 325 hp.
Torque : 750 Lbs/ ft.
Sistema Eléctrico : 12 Volts.
Frenos : Disco 4 Ruedas.
Transmisión : Automática.
Marchas : 6 Vel. + Reversa.

CAPACIDADES

Peso Bruto : 4.536 kg.
Cap. Estanque : 105 Lts.
Cap. De Carga : 1.100 kg.
Cap. Remolque : 5.700 kg.

SEGURIDAD



DIMENSIONES

Alto Total : N/D mm.
Largo Total : 6.070 mm. Aprox.
Ancho Total : 2.025 mm. Aprox.
Distancia Ejes : 3.782 mm. Aprox.

DIMENSIÓN GRÚA

Alto [A] : 1.210 mm.
Ancho [B] : 665 mm.
Base [C] : 315 mm.

[*] Información referencial, puede variar según modelos y versiones disponibles.



UNIDAD SERVICIO EN TERRENO. Dodge Ram 2500_Grua Maxilift 110



www.bertonati.cl

CARROCERÍA

- Carrocería diseñada para el trabajo en faena.
- Bandejas Interiores Regulables en Altura.
- Iluminación interior LED en compartimientos.
- Puertas para trabajo pesado.
- Chapas heavy Duty.
- Neblineros.
 - Luces altas Frontales.
 - Faeneros posteriores.
 - Parachoques posterior Heavy Duty.
 - Piso Aluminio Diamantado 3 mm.
 - Faldones Aluminio Diamantado 2.5 mm.

OPCIONALES.

- Winche Frontal. [Cap. Según requerimiento].
- Kit Minero. (Pértiga, taba Pernos, etc)
- Barra antivuelco Cabina y/o Exterior.
- Mástil de Iluminación.
- Alertas Visuales según NFPA.
- Neumáticos / Según condición de Operación
- Parachoques frontal Heavy Duty

GRÚA MAXILIFT 110

- Capacidad de elevación 10 kNm.
- Angulo de Rotación 330°
- Peso Grúa Básica 105 – 175 Kg.
- Peso Grúa con base 180-250 Kg.
- Óptima relación Peso capacidad elevación.
- Movimientos Progresivos sin esfuerzos.
- Protección anticorrosión.
- Opcional Control Remoto.
- Patas laterales de estabilización.

110

| | 1,05 | 1,93 | 2,80 | 3,73 | 4,50 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 110.1 | | | | | |
| m | 1,05 | 1,93 | 2,80 | 3,73 | 4,50 |
| kg | 990 | 540 | 370 | 250 | 200 |
| 110.2 | | | | | |
| m | 1,05 | 1,93 | 2,80 | 3,73 | 4,50 |
| kg | 990 | 540 | 370 | 250 | 200 |
| 110.3 | | | | | |
| m | 1,10 | 1,98 | 2,85 | 3,73 | 4,50 |
| kg | 990 | 540 | 370 | 250 | 200 |

IMÁGENES REFERENCIALES



TAMBIÉN DISPONIBLE PARA OTRAS VERSIONES DE VEHÍCULOS.

Contáctenos: ventas@bertonati.cl / www.bertonati.cl / Síguenos en Facebook